



AM 1015CL

Monitor touch 15" con touch screen capacitivo professionale ed affidabile

I monitor LCD touch screen di FEC ITALIA, e dunque anche il nuovo **AM 1015CL**, sono caratterizzati da basi ampie e stabili che li rendono efficaci e stabili negli ambienti del retail e della ristorazione, senza dimenticare applicazioni più difficili come quelle, ad esempio, dei contesti industriali, grazie al grado di protezione frontale IP65 contro polveri e getti d'acqua.

La struttura del monitor AM 1015CL è completamente realizzata in **alluminio pressofuso** che conferisce al monitor una estrema robustezza contro gli agenti esterni e una resistenza unica in fase di utilizzo.

Ideale come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen sfruttando l'attacco VESA standard sul retro, che permette l'eventuale posizionamento anche a muro.

Sia che venga utilizzato come monitor in applicazioni di front end di cassa, sia che venga impiegato come monitor per avanzamenti e controlli di produzione AM 1015CL spicca per l'estetica accattivante con bordi silver unita ad una robustezza tipica delle applicazioni industriali.

...non solo design

I monitor LCD touch della linea FEC ITALIA si distinguono per le spiccate caratteristiche di robustezza ed affidabilità grazie allo chassis in **alluminio pressofuso** e al grado di protezione **IP65 sul frontale** (resistenza ai getti d'acqua e alle povere importanti).

Ciò significa che sono particolarmente adatti a soddisfare tutte le esigenze sia all'interno dei punti vendita e dei ristoranti come terminali touch di PC classici o boxati ma anche come terminali di immissione dati in ambienti industriali difficili dove viene appunto richiesta elevata stabilità e grado di protezione IP allineato all'ambiente.



Features principali

- touch screen capacitivo utilizzabile con guanti da lavoro
- tecnologia multi-touch
- display true flat senza scalini tra area attiva del touch e cornice
- supporto da banco stabile e robusto (opzionale)
- ampio angolo di inclinazione del monitor per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo dell'operatore
- predisposizione VESA per montaggio a parete



Scheda tecnica

Sezione Video

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Dimensione e Risoluzione | 15" TFT LCD - 1024 x 768 | Interfaccia touch screen | 1 x USB |
| Luminosità | 350 cd/m2 | Protezione IP | IP 65 (sul frontale) |
| Touch Screen | Capacitivo a 10 tocchi con tecnologia PCT | | |

Generale

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Montaggio a parete | 100 x 100 mm (VESA100) | Alimentazione | 25W External Power Adaptor |
| Kensington Lock | Sì | | |

Dimensioni e Peso

| | | | |
|------------------------|--|------|--|
| Dimensioni (L x P x A) | 367 x 39 x 294 mm (senza base) - 367 x 212 x 349 mm (con base) | Peso | 2.5 Kg (senza base) - 4.2Kg (con base) |
|------------------------|--|------|--|

Garanzia

| | | | |
|----------|--|-----------|------------------------------------|
| Standard | 12 mesi on-center presso sede FEC Italia | Opzionale | estensioni fino a 3 anni on-center |
|----------|--|-----------|------------------------------------|

Qualità

| | |
|----------------------------|--|
| Certificazioni CE, RoHS... | Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950 |
|----------------------------|--|