



## HD32 | HD43 | HD55

Monitor touch 32" con touch screen capacitivo e possibilità di montaggio a chiosco

La serie HD riunisce tre **monitor touch capacitivi da 32", 43" e 55"**, progettati come interfaccia operativa per **Box PC, totem, chioschi e punti informativi**. Il **frontale IP65** contro polveri e getti d'acqua e la progettazione per l'**uso continuo 24/7** li rendono adatti al retail, alla GDO e alla ristorazione, ma anche ai contesti industriali, dove un monitor consumer non regge a lungo.

Tre diagonali con lo stesso approccio all'integrazione: scegli il formato in base al progetto, dal punto informativo compatto alla grande superficie interattiva, mantenendo **gli stessi ingressi video e lo stesso touch via USB**.

## TRE FORMATI, UNA SOLA LOGICA DI PROGETTO

Il formato si sceglie in base allo spazio e alla distanza di lettura, non in base ai limiti del monitor. Tutti i modelli lavorano in **Full HD 1920 x 1080**, con **risoluzione 4K su richiesta** per le versioni da 43" e 55". Il **contrasto di 1200:1** e gli **angoli di visione di 178°** mantengono l'immagine leggibile anche per chi guarda di lato o ha un'altezza diversa da quella prevista dal totem. Il **touch capacitivo a 10 tocchi** risponde in meno di 5 ms e gestisce le gesture multi-touch anche con i guanti da lavoro.



## Scheda tecnica

### Sezione Video

|                          |                                  |                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensione e Risoluzione | 32" (16:9) TFT LCD - 1920 x 1080 | Touch Screen             | Capacitivo a 10 tocchi utilizzabile con guanti da lavoro |
| Luminosità               | 250 nits                         | Interfaccia touch screen | 1 x USB 2.0 Type B                                       |

### Generale

|                    |                   |                |                                               |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Montaggio a parete | VESA 200 x 200 mm | Alimentazione  | 12V/100W Internal Switching Power Supply      |
| Speaker            | Nessuno           | Temp. utilizzo | Utilizzo: 0°C ~ 50°C - Stoccaggio: 0°C ~ 60°C |

### Dimensioni e Peso

|                        |                         |      |         |
|------------------------|-------------------------|------|---------|
| Dimensioni (L x P x A) | 741,4 x 51,9 x 436,2 mm | Peso | 11,3 Kg |
|------------------------|-------------------------|------|---------|

### Garanzia

|          |                                          |           |                                    |
|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Standard | 12 mesi on-center presso sede FEC Italia | Opzionale | estensioni fino a 3 anni on-center |
|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|

### Porte di I/O

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Porte video | 1X DP, 1x HDMI, 1x VGA |
|-------------|------------------------|