

FEC

ITALIA

PC TOUCH



PP-9815W

Panel PC all-in-one performance
modulare per applicazioni retail, MES e
digital signage

Il PP-9815W è il nuovo POS PC touchscreen all-in-one con display Full HD da 15.6", parte della serie PP, progettata per integrarsi e adattarsi a ogni contesto operativo. Pensato per il retail, la ristorazione e numerosi mercati verticali, unisce un ingombro ridotto a consumi contenuti, senza rinunciare all'affidabilità richiesta dall'uso intensivo.

Il cuore del sistema è il processore Intel® N150 della famiglia Twin Lake, una piattaforma a basso consumo che garantisce efficienza energetica e funzionamento silenzioso. Il design fanless, privo di ventole e di parti meccaniche in movimento, riduce la manutenzione e aumenta l'affidabilità complessiva, mentre la memoria espandibile fino a 16 GB e lo storage SSD M.2 NVMe assicurano fluidità nelle operazioni quotidiane.

Con un chassis in pressofusione di alluminio spesso appena 30,6 mm e l'attacco VESA 100 standard, il PP-9815W si installa con la massima libertà su parete, braccio o supporto dedicato, offrendo al tempo stesso una ricca sezione di I/O e connettività Wi-Fi 6E integrata



FEC ITALIA S.r.l.

Via Spoleto 4, 33010 Tavagnacco (UD) IT | Tel. +39 0432 1437070 | info@fecpos.it | www.fecpos.it

Scheda tecnica

Generale

Processore	Intel® N150 (Twin Lake)	Speaker	Integrati 2 x 2 W
Memoria base / max / n. socket	fino a 16 GB, slot singolo	WiFi	Wi-Fi 6E / 5.0 con Bluetooth 5.2
Alimentazione	alimentatore esterno 65W (19V) / 90W (20V) / 130W (20V)	Montaggio a parete	VESA 100 x 100 mm
Storage integrato	SSD NVMe da 128 a 512GB		

Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	15.6" Full HD (1920 x 1080)	Touch Screen	Capacitivo 10 tocchi contemporanei
Luminosità	350 nit / 500 nit	Protezione IP	IP 65 (sul frontale)
Tipo chipset grafico	Intel HD graphics		

Porte di I/O

Porte Seriali	1x RJ45 (COM)	Porte LAN	1 x RJ45 GigaLAN
Porte USB	2x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-A	Porte USB	1 x SMART I/O
Porte cassetto rendi resto	1 RJ11 12/24 VDC	Porte video	1 x DisplayPort

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	368 x 315 x 272,5 mm (panel PC con Base)	Peso	4 Kg ca. con base
------------------------	--	------	-------------------

Sistemi Operativi

Windows	Windows 11 IoT / Pro	Linux	UBUNTU
---------	----------------------	-------	--------

Accessori

Lettori integrati MSR	Opzionale integrabile lato display carte magnetiche tracce ISO 1-2-3	Altri lettori integrati	Opzionale Lettore i-button / chiave Dallas
Lettori integrati RFID	Opzionale RFID integrabile lato display MF320U (USB) 13,56 MHz o 125 KHz ISO 14443 A/B	Tastiera e mouse	Opzionali via USB

Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950		
----------------------------	--	--	--

Garanzia

Standard	12 mesi SWAP24	On-site	Estensioni on-site su richiesta 3gg lavorativi o NBD
Opzionale	estensioni fino a 5 anni SWAP24		