



SERIE RP

La serie RP è la nuova linea di POS PC modulari ultra-slim, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo dell'intera gamma FEC Italia. Progettati per operare nei contesti di retail, ristorazione e hospitality, garantiscono la massima flessibilità operativa adattandosi con facilità alle esigenze in continua evoluzione del punto vendita. Il display frontale con certificazione IP65 assicura resistenza ad acqua e polvere, rendendolo adatto anche ad ambienti di lavoro impegnativi.

I POS PC della serie RP sono disponibili in numerose configurazioni per adattarsi a diversi contesti operativi: offrono infatti display da 15", 15.6", 18.5" e 21.5" e processori Intel® N100, Core i3-1215U e Core i5-1235U.

L'architettura modulare con schermo e system box separati semplifica aggiornamenti e manutenzione, mentre il design fanless senza parti meccaniche in movimento garantisce un funzionamento silenzioso e un'elevata affidabilità nel tempo.

Lo stand a doppio snodo consente una regolazione precisa dell'angolo di visione, e il supporto VESA standard permette installazioni a parete o desktop. La ricca sezione I/O, il Wi-Fi opzionale e la compatibilità con numerose periferiche (MSR, lettore impronte, RFID, scanner 2D) completano una soluzione versatile e scalabile, adatta agli scenari più diversi.

Scheda tecnica

Generale

Processore	Intel® N100 (6M Cache, up to 3.40GHz)	WiFi	802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax optional/BT4.0
	Intel® Core i3-1215U (10M Cache, up to 4.40GHz)	Alimentazione	DC 12V
	Intel® Core i5-1235U (12M Cache, up to 4.40GHz)	Speaker	2 x 2W (Stereo)
Memoria base / max / n. socket	8GB Standard, DDR4 2666MHZ (Max. 32GB)		
Storage integrato	SSD NVMe da 128 GB a 512 GB		
Montaggio a parete	VESA-Compatible, supporta 75 x 75 (mm) e 100 x100 (mm)		

Sistemi Operativi

Windows	Windows 10 / Pro / LTSC / 11	Linux	Ubuntu
---------	------------------------------	-------	--------

Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	1024x768 (15") / 1920x1080 (15.6") / 1920x1080 (18.5") / 1920x1080 (21.5")	Touch Screen	Touch capacitivo a 10 tocchi
Luminosità	350 cd/m ² (15") / 250 cd/m ² (15.6") / 280 cd/m ² (18.5") / 300 cd/m ² (21.5")		

Porte di I/O

Porte Seriali	2 x RJ50 COM (RS232), 1 x 2-in-1 headphone jack, 1 x DC-in	Porte video	1 x HDMI
Porte USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0	Porte cassetto rendi resto	1 x RJ12 Cash Drawer
Porte LAN	1 x LAN (1Gbps)	Slot di espansione	RFID Reader (USB), 2D Barcode Scanner (USB)